

AIRnet stal nierdzewna to system rurociągów zaprojektowany do dostarczania sprężonego powietrza, gazów obojętnych oraz próżni dla branż wymagających najwyższej jakości powietrza



RURY	Rura SS304L: D15 (1/2"), D28 (1"), D35 (1 1/4"), D42 (1 1/2"), D54 (2"), D76 (2 3/4"), D89 (3 1/2"), D108 (4") Rura SS316L: D15 (1/2"), D28 (1"), D42 (1 1/2")	
ZASTOSOWANIE	Sprężone powietrze, Azot, Próżnia, Woda przesyłowa ...	
MATERIAŁ	Stal Nierdzewna AISI 304L 1.4301	EN10088
	Stal Nierdzewna AISI 316L 1.4404	ASTM A666
KLASA BEZPIECZEŃSTWA	4, Ciśnienie rozrywające > 64 Bar (> 928 PSI)	
CIŚNIENIE PRACY	16 Bar (232 PSI)	
TEMPERATURA PRACY	-20°C do 120°C (- 4°F do 248° F)	
POZIOM PRÓŻNI	20 mbar (0.29 PSI) abs	
PUNKT ROSY	Najniższy dopuszczalny punkt rosy -94°F	
METODA WYROBU	Wyżarzanie	



ZŁĄCZA	D15 (1/2"), D28 (1"), D35 (1 1/4"), D42 (1 1/2"), D54 (2"), D76 (2 3/4"), D89 (3 1/2"), D108 (4")	
POŁĄCZENIE	Zaciskanie	
MATERIAŁ	Stainless steel AISI 316L 1.4404	EN10088 ASTM A666
USZCZELKI W ZŁĄCZACH	FKM (fluoroelastomer)	